

BONDSEAL®

Producto auxiliar. Puente de unión para el sistema PROMASPRAY®-P300

**Descripción:**

Emulsión en dispersión acuosa a utilizar como puente de unión del PROMASPRAY®-P300.

Aspecto:

Líquido lechoso que queda transparente una vez aplicado.

Utilización:

Como puente de unión general para aplicaciones del mortero PROMASPRAY®-P300.

Características principales:

Preparada para su uso. Puede diluirse según utilización.

Aplicación:

- El BONDSEAL® puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola, sobre un soporte limpio y saneado.
- El PROMASPRAY®-P300 debe aplicarse cuando el BONDSEAL® está aún pegajoso al tacto ("tac").

Embalaje y almacenamiento:

Se suministra en bidones de 30 kg.

Almacenar sus envases originales herméticamente cerrados, en un lugar interior seco entre 5 y 45°C. No exponerlo a heladas.

Puede conservarse en esas condiciones hasta 6 meses.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Transparente al secarse
Densidad	1,0 ± 0,5 gr/cm ³
Temperatura de utilización	Entre 5 y 45° C
Consumo	150 g/m ² sobre soporte de acero
Extracto seco	30 ± 1,5%
Valor pH	7 a 8,5
Tiempo de formación del film	Alrededor de 1 hora a 20° C y 60% HR
Tiempo secado a 20° C y 60% HR	2 horas (seco al tacto) 6 horas secado completo