

PROMASEAL®-A Brandtätningssakryl



Färg	vit/grå
Konsistens	pasta
Densitet	våt: 1,6 ± 0,2 g/cm ³ torr: 1,8 ± 0,2 g/cm ³
Andel fasta partiklar	86 ± 5 vikt-%
Användningskategori	Klass Y1
Reaktion vid brand	Klass D-s2, d0

Allmän beskrivning

PROMASEAL®-A är ett akrylbaserat, enkomponents brandtätningssmedel. Skarvar utan rörelser kan tätas snabbt och säkert tack vare dess enastående appliceringsegenskaper. En vanlig emulsionsfärg kan användas för att måla över skarvarna.

Användningsområde

PROMASEAL®-A är ett brandtätningssmedel för skarvar i väggar och golv med en maximal rörelse på 7,5 %.

PROMASEAL-A kan även användas som en ringformad rensningstättning mellan konstruktionskomponenter och icke brännbar isolering med lång hållbarhet.

Systemfördel/kundens fördel

- Kan målas
- God vidhäftning till olika substrat

Testcertifikat/godkännande

- SS-EN 1366-4
- SS-EN 13501-2
- ETAG 026-2/3

Förpackning

- 310 ml patroner
- 12 patroner/låda
- 1 200 patroner/pall

Kan ändras!

Förvaringskrav

- Förvaras svalt och torrt: 3 °C-35 °C
- Hållbarhet, minst 12 månader, i ursprungligt förseglad behållare
- Behållare som har öppnats ska användas omgående

Säkerhetsinstruktioner

- Se säkerhetsdatabladet för ytterligare råd