

### PROMASEAL®-S Brandtätningssilikon



<b>Färg</b>	grå
<b>Konsistens</b>	pasta
<b>Densitet</b>	1,2 ± 0,2 g/cm <sup>3</sup>
<b>Användningskategori</b>	Klass X

#### Allmän beskrivning

PROMASEAL®-S är ett elastiskt enkomponent brandtätningssilikon. På grund av dess flexibilitet är PROMASEAL®-S lämplig att användas utomhus.

#### Användningsområde

PROMASEAL®-S är ett brandtätningssilikon för väggar och golv. Det är konstruerat för skarvar för att täta mot spridning av rök och brand.

#### Systemfördel/kundens fördel

- Försprödas inte, åldras inte och är väderbeständig
- Ej känslig för kemikalier
- Kan expandera vid kontakt med lösningsmedel, fetter, oljor och bränsle, men löses inte upp

#### Testcertifikat/godkännande

- SS-EN 1366-4
- SS-EN 13501-1/2

#### Förpackning

- 310 ml patroner
  - 12 patroner/låda
  - 1 200 patroner/pall
- Kan ändras!

#### Förvaringskrav

- Förvaras svalt och torrt: 3 °C-35 °C
- Hållbarhet, minst 12 månader, i ursprungligt förseglad behållare
- Behållare som har öppnats ska användas omgående

#### Säkerhetsinstruktioner

- Se säkerhetsdatabladet för ytterligare råd