

PROMASTOP®-B Brandtätningstegel



Färg	mörkgrå
Vikt	ungefär 340 g
Mått	200 mm x 120 mm x 60 mm (b x l x h)
Expansionsförhållande (belastad)	ungefär 1:2
Expansionstemperatur	ungefär 150 °C
Miljökompatibilitet	lösningsmedelsfri, ingen lukt, miljövänlig
Användningskategori	Klass Y1
Reaktion vid brand	Klass C-s1, d0

Allmän beskrivning

PROMASTOP®-B är en permanent elastiskt svällande tegelsten, som används för att förhindra rökspridning.

Användningsområde

PROMASTOP®-B är en tegelformad brandtätning för väggar och golv. Den är konstruerad att användas med enstaka kablar, kabelknippen eller brännbara och icke brännbara rör för att tätas mot spridning av rök, brand och värme. Dessutom kan brandtätningstegelstenen installeras i fasta väggar som en fogkomponent.

Systemfördel/kundens fördel

- Permanent elastisk och dammtät
- Snabb, enkel och dammfri installation
- Enkel eftermontering av kablar och plaströr

Testcertifikat/godkännande

- SS-EN 1366-3/4
- SS-EN 13501-2
- ETAG 026-2

Förpackning

- 16 tegelstenar/låda
 - 640 tegelstenar/pall
- Kan ändras!

Förvaringskrav

- Förvaras torrt

Säkerhetsinstruktioner

- Se säkerhetsinformationsbladet för ytterligare råd