

### PROMASTOP®-FC Brandtätningmanschett



Typ av manchett	Invändig diameter mm	Utvändig diameter mm	Antal fäst-plåtar
PROMASTOP®-FC3/032	35	62	2
PROMASTOP®-FC3/040	45	62	3
PROMASTOP®-FC3/050	60	77	3
PROMASTOP®-FC3/056	66	83	3
PROMASTOP®-FC3/063	73	90	3
PROMASTOP®-FC3/075	85	107	3
PROMASTOP®-FC3/090	100	122	4
PROMASTOP®-FC3/110	120	142	4
PROMASTOP®-FC3/125	135	157	4
PROMASTOP®-FC3/140	150	177	4
PROMASTOP®-FC3/160	170	202	5
PROMASTOP®-FC6/050	60	77	3
PROMASTOP®-FC6/056	66	83	3
PROMASTOP®-FC6/063	73	90	3
PROMASTOP®-FC6/075	85	107	3
PROMASTOP®-FC6/090	100	122	4
PROMASTOP®-FC6/110	120	142	4
PROMASTOP®-FC6/125	135	157	4
PROMASTOP®-FC6/140	150	177	4
PROMASTOP®-FC6/160	170	202	5
PROMASTOP®-FC6/200	210	242	5
PROMASTOP®-FC6/225	235	276	6
PROMASTOP®-FC6/250	260	312	6
PROMASTOP®-FC6/315	318	370	6
PROMASTOP®-FC15/315	330	377	5
PROMASTOP®-FC15/350	365	433	5
PROMASTOP®-FC15/400	415	485	5
Användningskategori	Klass X		
Reaktion vid brand	Klass B-s1, d0		

#### Allmän beskrivning

PROMASTOP®-FC är en brandtätningmanschett för plaströr tillverkad av pulverbelagt rostfritt stål med ett särskilt svällande inlägg. På grund av det mycket effektiva svällande inlägget testas manchetterna enligt Europastandarder för öppna ändrörskonfigurationer (U/U).

#### Användningsområde

PROMASTOP®-FC brandtätningmanschetter är testade för väggar och golv såväl ytmonterade som inbyggda, samt i kombination med PROMASTOP®-CC och PROMASTOP®-I genomföringar. De är lämpliga för alla vanliga plaströrsmaterial som exempelvis PVC, PP, PE, ABS samt tryckrörledning.

- PROMASTOP®-FC3: Installationsdjup på 30 mm för raka genomföringar
- PROMASTOP®-FC6: Installationsdjup på 60 mm för kopplingar, vinklade genomföringar och rördiameter från 200 mm
- PROMASTOP®-FC15: Installationsdjup på 150 mm för raka rör
- Användningskategori: Klass X

#### Systemfördel/kundens fördel

- Snabb och enkel installation tack vare monteringsredo manchett
- Det krävs inte något minsta avstånd mellan manchetterna (nollavstånd)
- Manschettdjup 30 och 60 mm

#### Testcertifikat/godkännande

- SS-EN 1366-3
- SS-EN 13501-1/2
- ETAG 026-2

#### Förpackning

- PROMASTOP® FC3/32 - PROMASTOP® FC3/160  
→ 48 st. per låda
- PROMASTOP® FC6/50 - PROMASTOP® FC6/160  
→ 28 st. per låda
- PROMASTOP® FC6/200 - PROMASTOP® FC6/315  
→ 2 st. per låda
- PROMASTOP® FC15 → 1 st. per låda

#### Förvaringskrav

- Förvaras torrt

#### Säkerhetsinstruktioner

- Se säkerhetsinformationsbladet för ytterligare råd