

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA			
Išdavimo data: 2019-01-11 Pakeičia deklaraciją Nr. DOP-20170511-14, išduotą 2017-05-12			
Nr. 0749-CPR-18/0645-2018/01			
1.	Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas (*): PROMATEC®-XS (*) kaip nurodyta ant ugniai atsparių plokščių užpakalinės pusės.		
2.	Naudojimo paskirtis , kaip nurodyta ETA 18/0645: 2.1. PROMATEC®-XS yra ugniai atsparus produktas pastato elementams nuo gaisro apsaugoti arba naudoti toliau nurodytuose pastato konstrukciniuose mazguose: 1 tipas: horizontalusis apsauginis sluoksnis, įskaitant kabinamąsias lubas pagal EN 13964; 2 tipas: vertikalusis apsauginis sluoksnis; 3 tipas: atraminiai betoniniai elementai; 4 tipas: atraminiai plieniniai elementai; 5 tipas: atraminiai plokšti įvairūs elementai iš betono, profiliuoto plieno; 6 tipas: atraminiai betonu užpildytos tuščiavidurės plieninės kolonos; 7 tipas: atraminiai mediniai elementai; 8 tipas: gaisro atskyrimo mazgai, kuriems nekeliami reikalavimai atlaikyti apkrovą; 9 tipas: pastatų techninės priežiūros mazgai; 10 tipas: 1–9 tipams nepriskiriamai apsaugai nuo gaisro. 2.2. PROMATEC®-XS yra ugniai atsparus produktas, kuris naudojamas viduje (EAD 350142-00-1106 tipas Z ₂), pusiau atvirai lauke (EAD 350142-00-1106 tipas Y).		
3.	Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas: „Etex Building Performance N.V.“ Bormstraat 24 B-2830 Tiselt Belgium (Belgija) Gamykla: 08 www.promat-international.com		
4.	Įgaliojasis atstovas: netaikoma.		
5.	Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo (ESPVT) sistema ar sistemos: žr. 7 punkte pateiktą lentelę.		
6a	Statybos produktui darnusis standartas (hEN) netaikomas.		
6b	Eksploatacinių savybių deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas: Ugniai atspariam produktui PROMATEC®-XS UBAtc (Belgija) išdavė ETJ Nr. ETA 18/0645. Šis ETJ išduotas pagal EAD 350142-00-1106.		
Notifikuotoji produktų sertifikavimo įstaiga Nr. 0749 Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas: 0749-CPR-BC1-240-66-18/0645-08			
7.	Deklaruojamos eksploatacinės savybės		
	Pagrindinės charakteristikos	ESPVT sistemos	Darnioji techninė specifikacija
ESR1: Mechaninis atsparumas ir stabilumas: netaikoma.			
ESR2: Saugumas kilus gaisrui:			
Reakcija į ugnį:	1	A1.	
Atsparumas ugniai:	1	Šios charakteristikos priklauso nuo bandomo mazgo. Produkto eksploatacinės savybės užtikrintos kiekviename bandytame mazge, gamintojas jas nurodė pagal šios eksploatacinių savybių deklaracijos 2.1 punkte nurodytą naudojimo paskirtį. Eksploatacinių savybių klasės nustatytos ir nurodytos klasifikavimo dokumente pagal taikomą EN 13501 dalį.	EAD 350142-00-1106
ESR3: Higiena, sveikata ir aplinkosauga			
Vandens laidumas:	-	ESN (eksploatacinės savybės nenustatytos).	

Pavojingų medžiagų išskyrimas į aplinką:	-	Deklaracija.	EAD 503142-00-1106
Formaldehidų išskyrimas:	-	Nėra foramldehidų turinčių komponentų.	
ESR4: Saugumas ir naudojimo prieinamumas			
Atsparumas lenkimui:	1	MOR ≥ 7 MPa (12,7 mm) ≥ 5 MPa (25 mm) ⁽¹⁾	EAD 503142-00-1106
Matmenų stabilumas:	1	Matmenys stabilūs.	
Atsparumas smūgiams ir išcentrinėms apkrovoms:	-	ESN (eksploatacinės savybės nenustatytos)	
ESR5: Apsauga nuo triukšmo			
Garso sugerties eksploatacinės savybės:	-	ESN (eksploatacinės savybės nenustatytos)	EAD 503142-00-1106
ESR6: Energijos taupymas ir šilumos išlaikymas			
Šiluminis laidis:		ESN (eksploatacinės savybės nenustatytos)	EAD 503142-00-1106
Laidumas vandens garams (perdavimo koeficientas):		ESN (eksploatacinės savybės nenustatytos)	
Patvarumas			
Atsparumas vandens sukeltam nusidėvėjimui:		ESN (eksploatacinės savybės nenustatytos)	EAD 503142-00-1106
Atsparumas mirkymui / džiovinimui:		ESN (eksploatacinės savybės nenustatytos)	
Atsparumas užšalimui / atitirpimui:		Išlaikyta.	
Atsparumas karščiui / lietai:		ESN (eksploatacinės savybės nenustatytos)	
Pagrindinis patvarumo vertinimas:		Produkto eksploatacinės savybės išlieka nepakitusios bent 25 metus naudojant pagal Z ₂ (naudojimas viduje) ir Y (pusiau atviras naudojimas lauke) paskirtis.	
ESR7: Tvarus gamtinių išteklių naudojimas			
		ESN (eksploatacinės savybės nevertintos)	
8. Atitinkama techninė dokumentacija ir (arba) specialioji techninė dokumentacija			
		Netaikoma (Statybos produktų reglamento 36 ir 38 straipsniai)	
⁽¹⁾ 95 % patikimumas			

Pirmiau nurodytos produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 (ES) tik pirmiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Jeigu norite peržiūrėti naujausią šios eksploatacinių savybių deklaracijos versiją, apsilankykite interneto svetainėje www.promat-ce.eu.

PROMATECT®-XS saugos duomenų lapas išduodamas gavus prašymą.

Gamintojo vardu pasirašo:

Vardas, pavardė: Eric Bertrand

Pareigos: „Etex Building Performance“ inovacijų ir technologijų centro vadovas