

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Išleidimo data: 2019-01-24

Pakeičia: Nr. 0749-CPR-06/0206-2018/1 – 2018-06-25

Nr. 0749-CPR-06/0206-2018/2

1	<p>Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas(*): PROMATECT® -H</p> <p>(*) nurodytas ant galinės kiekvieno apsaugos nuo gaisro skydo pusės</p>																					
2	<p>Naudojimo paskirtis kaip nurodyta ETL 06/0206:</p> <p>2.1 - PROMATECT®-H – tai priešgaisrinės apsaugos produktas, skirtas apsaugoti pastatų elementus nuo gaisro arba naudoti statybų konstrukcijose pagal toliau nurodytą paskirtį:</p> <p>1 kategorija: horizontalių membranų apsauga, įskaitant pakabinamąsias lubas, pagal standartą EN 13964, 2 kategorija: vertikalių membranų apsauga, 3 kategorija: apkrovas laikančios betoninės konstrukcijos, 4 kategorija: apkrovas laikančios plieninės konstrukcijos; 5 kategorija: apkrovas laikančios plokščios profiliuotų betoninių plokščių sudėtiniai elementai, 6 kategorija: apkrovas laikančios betonu užpildytos tuščiavidurės plieninės kolonos, 7 kategorija: apkrovas laikančios medinės konstrukcijos, 8 kategorija: priešgaisrinės izoliacijos konstrukcijos, neskirtos apkrovoms laikyti, 9 kategorija: pastatuose esančios techninės priežiūros konstrukcijos, 10 kategorija: kitos priešgaisrinės izoliacijos, nepriskirtos nė vienai iš 1–9 kategorijų.</p> <p>2.2 - PROMATECT®-H yra priešgaisrinės apsaugos produktas, skirtas naudoti pagal toliau išvardytas paskirtis: naudoti vidaus konstrukcijose (EAD 350142-00-1106 Z₂ kategorija), naudoti vidaus konstrukcijose esant dideliam santykiniam oro drėgnumui (EAD 350142-00-1106 Z₁ kategorija), naudoti lauko konstrukcijose su daline apsauga (EAD 350142-00-1106 Y kategorija)</p>																					
3	<p>Gamintojo pavadinimas ir informacija ryšiams:</p> <p style="text-align: center;">„Etex Building Performance N.V.“ Bormstraat 24 B-2830 Tisseelt Belgija Gamykla: 01 www.promat-international.com</p>																					
4	<p>Igaliotasis atstovas: netaikoma.</p>																					
5	<p>Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema arba sistemos (AVCP): žr. lentelę 7 skyriuje.</p>																					
6a	<p>Statybos produktui netaikomas darnusis standartas.</p>																					
6b	<p>Eksploatacinių savybių atitikties deklaracija yra susijusi su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis liudijimas.</p> <p>PROMATECT®-H priešgaisrinės apsaugos produktui buvo išduotas Belgijos techninių liudijimų sąjungos Europos techninis liudijimas Nr.06/0206</p> <p>Šis ETL buvo išduotas pagal EAD 350142-00-1106.</p> <p style="text-align: center;">Notifikuoto produkto sertifikavimo įstaiga: Nr. 0749 Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas: 0749-CPR-BC1-240-66-06/0206-02</p>																					
7	<p>Deklaruojamos eksploatacinės savybės</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Esminės charakteristikos</th> <th style="width: 16%;">Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos</th> <th style="width: 33%;">Eksploatacinės savybės</th> <th style="width: 18%;">Darnioji techninė specifikacija</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">BWR1: mechaninis atsparumas ir pastovumas: netaikoma.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">BWR2: gaisrinė sauga:</td> </tr> <tr> <td>Reakcija į ugnį:</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>A1.</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">EAD 350142-00-1106</td> </tr> <tr> <td>Atsparumas ugniai:</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Ši savybė priklauso nuo testuojamos konstrukcijos Produkto eksploatacinės savybės kiekvienoje testuojamoje konstrukcijoje parodomos ir pateikiamos gamintojo pagal šios Eksploatacinių savybių deklaracijos</td> </tr> </tbody> </table>			Esminės charakteristikos	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija	BWR1: mechaninis atsparumas ir pastovumas: netaikoma.				BWR2: gaisrinė sauga:				Reakcija į ugnį:	1	A1.	EAD 350142-00-1106	Atsparumas ugniai:	1	Ši savybė priklauso nuo testuojamos konstrukcijos Produkto eksploatacinės savybės kiekvienoje testuojamoje konstrukcijoje parodomos ir pateikiamos gamintojo pagal šios Eksploatacinių savybių deklaracijos
Esminės charakteristikos	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija																			
BWR1: mechaninis atsparumas ir pastovumas: netaikoma.																						
BWR2: gaisrinė sauga:																						
Reakcija į ugnį:	1	A1.	EAD 350142-00-1106																			
Atsparumas ugniai:	1	Ši savybė priklauso nuo testuojamos konstrukcijos Produkto eksploatacinės savybės kiekvienoje testuojamoje konstrukcijoje parodomos ir pateikiamos gamintojo pagal šios Eksploatacinių savybių deklaracijos																				

		3.1 punkte nurodytą paskirtį. Eksploatacinių savybių klasės nustatomos ir deklaruojamos klasifikavimo dokumente pagal EN 13501 standarto atitinkamą dalį.	
BWR3: higiena, sveikata ir aplinka:			
Hermetiškumas:	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos.	EAD 350142-00-1106
Kenksmingų medžiagų išskyrimas:	-	Deklaracija.	
Formaldehidų išskyrimas:	-	Nėra formaldehidų turinčių komponentų.	
BWR4: sauga ir prieinamumas naudojant:			
Lenkimo jėga:	1	Trūkimo modulis $\geq 4,5$ MPa ⁽¹⁾ .	EAD 350142-00-1106
Matmenų stabilumas:	1	Pastovūs matmenys.	
Atsparumas smūgiui ir ekscentrinei apkrovai:	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos.	
BWR5: apsauga nuo triukšmo:			
Garso izoliacijos savybės:	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos.	EAD 350142-00-1106
BWR6: energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas:			
Savitasis šiluminis laidis:	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos.	EAD 350142-00-1106
Laidumas vandens garams (laidumo koeficientas):	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos.	
Patvarumas:			
Atsparumas vandens poveikiui:	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos.	EAD 350142-00-1106
Atsparumas permerkimui/sausrai:	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos.	
Atsparumas šaldymui/atodrėkiui EAD 350142-00-1106 – D priedas):	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos.	
Atsparumas karščiui/lietui:	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos.	
Pradinis patvarumo įvertinimas:		Produkto eksploatacinės savybės išlieka ne trumpiau kaip 25 metus, jei produktas naudojamas pagal Z ₂ paskirtį (vidaus konstrukcijose), Z ₁ paskirtį (vidaus konstrukcijose esant dideliame santykiniam oro drėgnumui) ir Y paskirtį (lauko konstrukcijose su daline apsauga).	
BWR7: Tvarus gamtinių išteklių naudojimas:			
		Eksploatacinės savybės nenustatytos.	
8 Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) konkretūs techniniai dokumentai.			
		Eksploatacinės savybės nenustatytos (SPR 36, 38 str.)	
(*) 95 % patikimumo lygis.			

1 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal reglamentą (ES) Nr. 305/2011 tik pirmiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Kviečiame visus, kas skaito šį dokumentą, apsilankyti interneto svetainėje www.promat-ce.eu ir susipažinti su naujausia šios Eksploatacinių savybių deklaracijos versija.

PROMATECT®-H saugos duomenų lapas pateikiamas pagal pageidavimą.

Pasirašyta už gamintoją ir jo vardu:

Vardas, pavardė: Julien Soulhat
Pareigos: Technikos direktorius, Išorės pastatų eksploatacinės savybės

Tisselt, 2019-01-24 Parašas: /parašas/